R O A D M A P of MLCC | AEC-Q 200 + softe Terminierung (Superterm)

Stand 01.06.2020

Case	Capacity	331	391	471	561	681	821	102	122	152	182	222	272	332	392	472	562	682	822	103	123	153	183	223	273	333	393	473	563	683	823	104	124	154	184	224	274	334	394	474	564	684	824	105	155	225	335	475	685	106
	Voltage	X7R																																																	
0805	16 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	25 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	50 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	100 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
	250 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
1206	25 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	50 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	100 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	250 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
1210	25 V																																													■	■		
	50 V																																													■	■		

Case	Capacity	100	120	150	180	200	220	270	300	330	390	470	560	680	820	101	121	151	181	221	271	331	391	471	561	681	821	102	122	152	182	222	272	332	392	472	562	682	822	103	123	153	183	223	393	473	563	683	823	104
	Voltage	NP0																																																	
0805	25 V	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																													
	50 V	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																													
	100 V	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																													
	250 V	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																													
1206	25 V	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			
	50 V	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			
	100 V	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			
	250 V	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			
1210	1000 V																					■	■	■																											
1812	1000 V																											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o													
1825	500 V																																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

X=-55°C, 5= +85°C, 6=+105°, 7= +125°C
R/S = über den spezifizierten Temperaturbereich von -55°C bis +85/+125°C ist eine Kapazitätsänderung von ±15%/±22% erlaubt

o = optional auch ohne softer Terminierung verfügbar

RM Componets GmbH
O' Brien Straße 5 | 91126 Schwabach
Tel.: 09122 8768-0 | www.rm-components.de | info@rm-components.de